TALADRO PERCUTOR GSB - 13 RE

Datos adicionales

Potencia absorbida*	**650W**
Peso	1,8kg
Velocidad de giro en vacío	0 – 3.150rpm
Número máx. de impactos	0 – 47.250bpm
Dimensiones de herramienta (longitud)	274mm
Potencia útil	301W
Par de giro nominal	1,8Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas	1,5 – 13mm
Dimensiones de herramienta (altura)	180mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en hormigón	13mm
Ø de perforación en madera*	**25mm**
Diámetro de perforación en acero	10mm
Diámetro de perforación en mampostería*	**15mm**

Niveles de vibración totales (Taladrar en metal)

Nivel de vibraciones generadas ah	$3m/s^2$
Incertidumbre K	$1,5m/s^2$

Niveles de vibración totales (Taladrar con percusión en hormigón)

Nivel de vibraciones generadas ah	26m/s²
Incertidumbre K	3m/s²

Niveles de vibración totales (Atornillar)

Nivel de vibraciones generadas ah	2,5m/s²
Incertidumbre K	1,5m/s²

* Datos destacados

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.