

# BRALO HT-40

REMACHADORA NEUMÁTICA PARA REMACHES DE ALTA RESISTENCIA

Potencia, ergonomía y fiabilidad al servicio de las aplicaciones más exigentes

## VENTAJAS

- ✓ Equipo de colocación de uso **fácil y rápido**.
- ✓ Ideal para ser utilizado en **líneas de montaje**.
- ✓ Colocación de un **gran número de remaches**.
- ✓ Herramienta **silenciosa**.
- ✓ Herramienta **ergonómica**.
- ✓ **Alta durabilidad** y fácil mantenimiento.
- ✓ Consigue un remachado de **calidad**.

## DIMENSIONES

Pistola: 320x170 mm

Unidad de control: 495x395x25 mm

## DATOS TÉCNICOS

Fuerza de tracción (a 6 bar)	40.000N
Carrera	32 mm.
Velocidad	15-25 rem/m
Peso pistola	1,7 kg.
Peso total	28 kg.
Presión de aire (recomendada)	6 bar
Longitud manguera	3 m.
Nivel de ruido	< 80 db (A)
Vibración	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Intensificación	50:1
Aceite hidráulico	ISO VG 32

## CAMPO DE APLICACIÓN

Ø	TIPO DE REMACHE ACERO			
	Estructural	Bralock	Unilock	Estrubolt
4,8		✓	✓	
6,4				✓
6,5	✓	✓	✓	
8,0			✓	✓
9,7	✓			
10,0			✓	



Referencia	Denominación
02HT40000	HT-40

Solicitar el KIT del remache deseado.

**PISTOLA** ligera y ergonómica

### UNIDAD DE CONTROL con:

- 1. Válvula de accionamiento.
- 2. Regulación de presión y filtro de aire.
- 3. Pistón de tracción.
- 4. Pistón de recuperación.
- 5. Filtro de aceite.
- 6. Tanque de aceite

### KITS PARA REMACHES

Referencia	Kits
05BM3002010	KIT Ø9.7 ESTRUCTURAL
05BM3002020	KIT Ø6.5 ESTRUCTURAL
05BM3002021	KIT Ø4.8 BRALOCK
05BM3002022	KIT Ø6.4 BRALOCK
05BM3002023	KIT Ø4.8 UNILOCK
05BM3002024	KIT Ø6.4 UNILOCK
05BM3002025	KIT Ø8.0 UNILOCK
05BM3002026	KIT Ø10.0 UNILOCK
05BM3002027	KIT Ø6.4 ESTRUBOLT
05BM3002028	KIT Ø8.0 ESTRUBOLT



Para obtener información detallada sobre la capacidad de colocación y los kits póngase en contacto con su representante de BRALO.

[www.bralo.com](http://www.bralo.com)

**BRALO, S.A.**  
Tel.: 91 692 82 85  
bralo@bralo.com

